

LOBASOL® Markant

Auf der Grundlage von Naturwachsen und modifizierten natürlichen Ölen hergestelltes Imprägniermittel. Der Boden wird abriebfest, wasserbeständig und schmutzabweisend. Die natürliche Farbe und Struktur des Holzes wird betont und eine spätere Reinigung und Pflege mit Wachsen erleichtert.

Artikel-Nr. 10508
Giscode Ö 60
Gebindegröße 0,75 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter

Einsatzbereich Zur imprägnierenden Erstbehandlung von Holzfußböden, Parkett und Kork

Verarbeitung *Imprägnierung von Parkett- und Holzfußböden*

LOBASOL® Markant vorzugsweise mit dem LOBATOOL Flächenspachtel, alternativ mit der LOBATOOL Ölbüste, bzw. Lackwalze Microfaser 60/80 einmal dünn auftragen. Überschüssiges Material unmittelbar mit Lappen oder Einscheibenmaschine mit untergelegtem beigen Pad abnehmen und Fläche egalisieren. Abschnittsweise arbeiten. Achtung: Auf Exotenhölzer erste Schicht nur streichen oder rollen und unmittelbar egalisieren.

Nach Trocknung über Nacht LOBASOL® Markant ein weiteres Mal vorzugsweise mit der LOBATOOL Lackwalze Microfaser 60/80 aufrollen.

Bei Zwischentrocknungszeiten länger als 24 Stunden muss vor Auftragen der zweiten Schicht ein Zwischenschliff erfolgen.

Colorieren von Parkett- und Holzfußböden

LOBASOL Markant Color vorzugsweise mit einer Spachtel, alternativ mit LOBASOL Ölbürste, Pinsel oder einer Bürste einmalig dünn auftragen. Überschüssiges Material unbedingt mit einer Einscheibenmaschine und untergelegtem beigen Pad sofort abnehmen und Fläche egalisieren.

Auf colorierten Böden ist das Aufbringen einer dünnen Deckschicht LOBASOL Markant (transparent) mit Hilfe der LOBATOOL Lackwalze Microfaser 60/80 empfehlenswert. Die Deckschicht muß innerhalb von 24h nach klebfreiem Abtrocknen aufgebracht werden.

Behandlung homogener/massiver Korkfußböden

LOBASOL Markant einmal dünn aufwalzen (ca. 90g/m²). Nach Trocknung über Nacht LOBASOL Markant ein weiteres Mal dünn aufwalzen (ca. 60g/m²). Die Trocknung bis zur Endhärte kann, je nach den raumklimatischen Bedingungen bis zu 3 Tagen dauern.

Behandlung furnierter Korkfußböden

LOBASOL Markant einmal dünn aufwalzen (ca. 100g/m²). Nach einer Trocknungsdauer von mindestens 48 Stunden ist eine Wachspflege durchzuführen.

Inhaltsstoffe Naturwachse, modifizierte Öle, entaromatisiertes Testbenzin, bleifreie Sikkative

Materialverbrauch je nach Saugfähigkeit des Untergrundes:
- ca. 20 g/m² beim Spachteln
- ca. 80 g/m² bei Auftrag mit Flächenstreicher oder Walze

Trocknungszeit Begehbar nach 12 Stunden.
Leicht beanspruchbar nach 24 Stunden.
Voll belastbar nach 10 Tagen.

Verdünner Nicht verdünnen. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt

Lagerung und Transport +5°C bis +25°C, 36 Monate lagerstabil, kein Gefahrgut nach ADR

Die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung von LOBASOL® Produkten sind zu beachten

LOBA GmbH Co. KG
Tel: +49 (0)7156 357 220
Fax: +49 (0)7156 357 211
Mail: service@loba.de

Erstellt: 18.12.2008