

LOBASOL® HS Akzent 100 Wax

Lösemittelfreie Öl/Wachs-Kombination.

Artikel-Nr. 10602
Giscode Ö 10
Gebindegröße 1 Liter

Einsatzbereich Zur Endbehandlung von Holzböden, die mit LOBASOL® HS Akzent 100 Oil, LOBASOL® Gotik oder anderen Ölen imprägniert wurden.

Verarbeitung LOBASOL® HS Akzent 100 Wax wird mit einer Metallspachtel aufgetragen. Sofort nach dem Spachteln muß die Fläche mit der Einscheibenmaschine und untergelegtem weißen Pad egalisiert werden. Überschüssiges Material ist zu entfernen.

Inhaltsstoffe Modifizierte Pflanzenöle, Naturwachse, bleifreie Trockenstoffe

Materialverbrauch 10-20 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Trocknungszeit Begehbar nach 12 Stunden.
Leicht beanspruchbar nach 24 Stunden.
Voll belastbar nach 10 Tagen.

Verdünner Nicht verdünnen. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt

Lagerung und Transport +5°C bis +25°C, 36 Monate lagerstabil, kein Gefahrgut nach ADR

Die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung von LOBASOL® Produkten sind zu beachten