

Aqua-Seal Repa

05/03

1. **Beschreibung:** AQUA-SEAL Repa ist eine entsprechend der Holzart eingefärbte, lösemittel-, silikon- und wachsfreie Reparatur-Paste auf Basis von Acrylatdispersion zum Auskitten von Fugen in versiegelten Holzfußböden aller Art. AQUA-SEAL Repa ist überversiegelbar und nach dem Einsatz von Pflegemitteln vor Schmutz, Wasser etc. geschützt. Das Auskitten von Fugen bei Dielenböden ist wegen der meist schwingenden Eigenschaft der Konstruktionen nicht sinnvoll. Giscode - W1.
2. **Anwendung:** AQUA-SEAL Repa ist verarbeitungsfertig und in folgenden Farbtönen lieferbar: Eiche, Buche, Ahorn/Esche/Kiefer und Azobe (mittelbraun). Die Farbtöne können noch zusätzlich durch Vermischen der Repa-Pasten miteinander variiert werden. Repa wird im Fugenbereich durch mehrmaliges Abspachteln und "Hineindrücken" in die Fuge mittels Kunststoffspachtel verarbeitet. Je nach Fugenbreite sackt Repa in der Fuge ab und muß eventuell nach 2-3 Stunden erneut angewendet werden. Nach ca. 45-60 Minuten wird der Überschuß mit einer Einscheibenmaschine und "weissem Pad" auspoliert.
3. **Trocknung:** Bei 23°C/50% rel. Luftfeuchte und „normaler Fugenbreite" von 2-3 mm nach 2 Stunden überversiegel- oder pflegbar. Bei größerer Fugenbreite verzögert sich die Trockenzeit erheblich.
4. **Verbrauch:** Bei einer Fugenbreite von 3 mm: ca. 20-25 g/lfdm.
Der Verbrauch kann sich bei größeren Fugen und Tiefe deutlich erhöhen.
5. **Lagerung und Transport:** Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebände mindestens 12 Monate haltbar.
6. **Querverweis:** Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:
 - Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
 - Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
 - Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)