

## **CC-Biolan-Holzbodenöl**

### **1. Produktbeschreibung**

Geruchsmildes Holzbodenöl auf Basis natürlicher Öle und Wachse zur Grundbehandlung abgeschliffener Parkettböden in normal beanspruchten Bereichen. Gutes Eindringvermögen, ausgezeichnete Holzanfeuerung. Gleichmässiger, egalisierender Effekt. Bildet einen glatten, griffigen Film. Offenporige, dampfdurchlässige Oberfläche. Anzuwenden nach dem Feinschliff des Bodens. Geeignet auch als Pflegeöl zur Nachbehandlung schadhafter oder besonders beanspruchter Flächen auf geölten/gewachsenen Oberflächen. 99% lösemittelfrei, daher besonders emissionsarm und umweltgerecht.

### **2. Anwendungsbereiche**

Geeignet zur Grundbehandlung von Holz- und Parkettfußböden sowie als Pflegeöl für geölte Parkett- und Korkböden. Nicht geeignet für die Grundbehandlung geschliffener Korkböden. Geeignet auch für Holzmöbel und Holzspielzeug.

### **3. Anwendung**

Grundbehandlung:

Belagsoberfläche gründlich von Schleifstaub reinigen. Gebinde vor Anwendung sorgfältig aufschütteln. *CC-Biolan-Holzbodenöl* mit dem *CC-Ölauftragspad* oder dem *CC-Federspachtel* auf den feingeschliffenen (min. 120er Körnung), staubfreien, sauberen und vollkommen trockenen Boden hauchdünn auftragen. Auf der Seite des Haupt-Lichteinfalls (d.h in der Regel auf einer Fensterseite) beginnen und vom Licht weg arbeiten, um die Fläche während der Arbeit beobachten und eventuelle Fehlstellen sofort nachbessern zu können. Pfützenbildung vermeiden. Im Anschluss den Belag mit der *CC-Einscheibenmaschine SRP1* und unterlegten saugfähigen Tüchern polieren, um überschüssiges Öl vollständig aufzunehmen. Der Boden muss gleichmässig trocken erscheinen und darf keine glänzenden Stellen aufweisen. Erstauftrag mindestens 15 Stunden trocknen lassen. Während der Trocknung die Oberfläche vor Staub schützen. Danach den zweiten Öltrag (wie vorstehend beschrieben) vornehmen. Nach Durchtrocknung (mindestens 24 Stunden) ist der Belag benutzbar. Verbrauch: ca. 40 g/m<sup>2</sup> bei zwei Aufträgen.

Nachölen:

Zur Ausbesserung schadhafter oder Auffrischung abgenutzter Flächen *CC-Biolan-Holzbodenöl* mit einem saugfähigen Tuch hauchdünn auf den gereinigten trockenen Boden auftragen. Eventuellen Ölüberschuss unmittelbar im Anschluss wieder aufnehmen. Flecken und leichte Kratzer ggf. vorab vorsichtig mit feinem Schleifpapier entfernen und die abgeschliffenen Stellen sorgfältig mit einem weißen Pad glätten. Vor dem vollflächigen Nachölen der Bodenbelagsfläche ist vorab eine Intensivreinigung mit *CC-Parkett-Grundreiniger* durchzuführen.

**Hinweis:** Bei Auftrag und Trocknung Zugluft und starke Sonneneinstrahlung vermeiden. Fussbodenheizung rechtzeitig vorher abstellen. Den Belag nach der Trocknung zur Erstpflege mit *CC-Holz-Seife* oder *CC-Wachs-Pflege* behandeln.

**Achtung:** Tücher oder Pads, die Produktreste von *CC-Biolan-Holzbodenöl* enthalten, können sich beim Trocknen im Fall einer Wärmestauung selbst entzünden. Diese

daher offen ausgebreitet trocknen lassen und erst nach Durchtrocknung entsorgen.

#### 4. Technische Daten

pH-Wert: nicht bestimmbar

Produktcode für Oberflächenbehandlungsmittel (Giscode): Ö 20

Inhaltsstoffangaben: natürliche Öle und Wachse, bleifreie Trockenstoffe.

*CC-Biolan-Holzbodenöl* im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken lagern. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

#### 5. Qualitätsprüfung

Zertifiziert durch TFI/TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg



#### 6. Gebindegrößen

1 l - Dose

Art.-Nr. 0250

5 l - Eimer

Art.-Nr. 0255

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach dem besten Wissen und dem neuesten Erkenntnisstand der Reinigungstechnik. Daher werden bei der Benutzung unserer Qualitätsprodukte unter sorgfältiger Beachtung der auf ihnen angegebenen Benutzungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für deren Reinigung diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden.