

CC-Parkett-Acryl

1. Produktbeschreibung

Dichtungsmasse auf Basis spezieller Acrylate zum Abdichten von Anschlussfugen bei Parkettfußböden und Laminatböden. Ausgezeichnete Hafteigenschaften. Plasto-elastische Einstellung, so dass geringe Bewegungen aufgenommen werden können. Nach Aushärtung schleifbar und überlackierbar. Silikonfrei. Erhältlich in verschiedenen Holzönen.

2. Anwendungsbereiche

Versiegelte und unversiegelte Parkettfußböden sowie Laminatfußböden. Anwendbar auch zum Ausbessern von Möbeln. Nicht geeignet für die Anwendung in Dehnungsfugen.

3. Anwendung

Fugen von Staub, Öl und Fett befreien. Lose Teile entfernen. *CC-Parkett-Acryl* kann vor der Hautbildung mit Wasser geglättet werden. Es ist jedoch insbesondere bei saugenden Untergründen zu vermeiden, dass die Glättflüssigkeit über den Untergrund läuft. Die Fuge ist nach Glättung solange vor Wasser, Schmutz und starker mechanischer Belastung zu schützen, bis sich eine feste Oberflächenhaut gebildet hat. Ggf. ist die Fuge abzudecken. Räume bei Verarbeitung und während der Aushärtung des Dichtstoffes gut durchlüften.

Achtung: *CC-Parkett-Acryl* darf nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeitet werden. Die Verarbeitung auf feuchten Untergründen ist möglich, es ist jedoch sicherzustellen, dass die Fuge austrocknen kann. Die ausgehärtete Fuge kann durch spitze und kantige Gegenstände verletzt werden. Starke mechanische Belastungen und Reibungen sind zu vermeiden. Die Einhaltung der für den Einsatzbereich zutreffenden DIN- u.a. Normen ist für die Ausbildung einer fachgerechte Fuge unumgänglich.

Hinweis: Boden kann nach Aushärten von *CC-Parkett-Acryl* mit den CC-Versiegelungslacken oder dem CC-Premium-Öl behandelt werden. CC-Comfort- sowie CC-Biolan-Holzbodenöl grundsätzlich vor dem Gebrauch von *CC-Parkett-Acryl* auftragen.

4. Technische Daten

Shore-A-Härte:	34 +/- 5
Hautbildung:	15-20 Minuten
Durchhärtung:	ca. 1 mm pro Tag
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +30°C

pH-Wert: nicht bestimmbar

Produktcode für Oberflächenbehandlungsmittel (Giscode): nicht anwendbar

Inhaltsstoffangaben: Polymere, Farbkomponenten, Lösemittel, Hilfsstoffe.

CC-Parkett-Acryl im verschlossenen Originalgebilde kühl und trocken, vor Frost geschützt lagern. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

5. Gebindegrößen

310 ml - Kartusche (Eiche)	Art.-Nr. 0210
310 ml - Kartusche (Buche/Kirschbaum)	Art.-Nr. 0220
310 ml - Kartusche (Ahorn/Esche)	Art.-Nr. 0230
310 ml - Kartusche (Mahagoni)	Art.-Nr. 0240

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach dem besten Wissen und dem neuesten Erkenntnisstand der Reinigungstechnik. Daher werden bei der Benutzung unserer Qualitätsprodukte unter sorgfältiger Beachtung der auf ihnen angegebenen Benutzungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für deren Reinigung diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden.