

Carl's Oil-Wax

Produktbeschreibung

Carl's Oil-Wax ist ein spezielles Pflegemittel für die Pflege von Parkett- und Holzböden, die mit Carl's 90 und Carl's HS-Wax behandelt wurden.

Eigenschaften

- reinigt
- tiefenwirksam
- imprägnierend
- schützt gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit
- rutschhemmend



Technische Daten

Basis:	Tallöl
Lösemittel:	Isoparaffin-Kohlenwasserstoffe
Verarbeitungstemperatur:	Raum- bzw. Lacktemperatur müssen während des Auftragens bzw. der Trockenzeit +15 bis +25°C betragen
Verbrauch:	ca. 10 g/m ²
Trockenzeit:	12 Std. bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte
Werkzeuge zum Verarbeiten:	Taski-Schwamm, Einscheibenmaschine
Kennzeichnung:	nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV
GISCODE:	Ö 60
WGK:	1 (Selbsteinstufung)
VbF:	entzündlich A II
Abfallschlüsselnummer:	08 01 11
Gebindeentsorgung:	über DSD oder Interseroh
Lagerung:	nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern (nicht über +30°C)
Lagerfähigkeit:	im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre ab Herstellungsdatum
Lieferform:	6 x 1l

Beachten Sie die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt.

Carl's Oil-Wax

Verarbeitung

Auf allen Parkett- und Holzfußböden, die mit Carl's 90 und Carl's HS-Wax behandelt wurden. Carl's Oil-Wax wird zur Unterhaltspflege maschinell mit einer Einscheibenmaschine und beigem oder weißem Pad bzw. von Hand mit einem Baumwolltuch verarbeitet. Carl's Oil-Wax wird dünn aufgetragen und gleichmäßig verteilt. Keinen Überschuß auf der Fläche stehen lassen - mit einem Baumwolltuch nacharbeiten. Die Flächen werden gleichzeitig gereinigt und neu imprägniert. Das Pflegen mit Carl's Oil-Wax wird immer dann durchgeführt, wenn der Boden Abnutzungserscheinungen in der Oberfläche aufweist.

Verbrauch:

Ca. 10 g/m². Dies kann je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes schwanken.

Trockenzeit:

Nach 12 Stunden Trockenzeit kann der Boden wieder begangen werden.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Achtung: Getränkte Lappen und Pads nur in geschlossenen Behältern oder in Wasser aufbewahren, da Gefahr durch Selbstentzündung der trockenen Öle besteht.

Reinigung und Pflege: Bitte separate Pflegeanweisung beachten!

Für die Anwendung auf Exotenhölzern wenden Sie sich bitte an die Bona Anwendungstechnik.

Bitte unbedingt beachten

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z.B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356.) Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesen Produkten ihre Gültigkeit. (Stand 06.04)

Service-Telefonnummer 0180/4266 283.

Bona GmbH
Jahnstr. 12
D-65549 Limburg / Lahn
Deutschland
Telefon:
0049-64 31-40 08-0
Telefax:
0049-64 31-40 08-25
E-Mail:
bona@bona.com
Internet:
www.bona.com