

Classic Pflegeöl

05/03

1. **Beschreibung:** Classic-Pflegeöl ist ein Spezial-Pflegemittel zur Erst- und Vollpflege für Oberflächen, die mit unserem Classic-Öl-Rustikal behandelt wurden. Es wird nach der Reinigung angewandt und erhält die rutschhemmende Eigenschaft des Bodens, frischt ihn optisch auf und stellt eine angepasste Pflege- und Schutzwirkung sicher. Giscode - Ö60.
2. **Besonderer Hinweis:** Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel in geschlossenen Behälter aufbewahren. Öl/Wachs in Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen u.ä. mit Wasser anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren, bzw. brandsicher entsorgen – ansonsten Selbstentzündungsgefahr.
3. **Anwendung zur Erst- bzw. Vollpflege:** Vor der Anwendung von Classic-Pflegeöl wird die Oberfläche im Feuchtwisch-Verfahren (keine Naßreinigung) gereinigt. Nach Abtrocknen der nebelfeuchten Oberfläche wird Classic-Pflegeöl dünn und sparsam aufgetragen und gleich anschließend ausgepadet. Achtung! Nicht auf Möbel und andere Gegenstände sprühen. Diese vorher entfernen bzw. abdecken. Das Aufsprühen erfolgt bei öffentlichen bzw. kommerziellen Großflächen z.B. mit Baumspritzen und im privaten Kleinflächenbereich mit einfachen Blumenhandsprühbehältern. Die Düsen der Sprühbehälter können nach Gebrauch mit L 91-Cleaner gereinigt bzw. durchgespült werden. Sofort nach dem Aufsprühen wird der Boden mit einer Einscheibenmaschine (z.B. Columbus, ...) unter Verwendung von "grünem Pad" ausgepadet. Die Auftragsmenge von Classic-Pflegeöl muß so gering sein, dass die rotierende Maschine nicht spritzt. Ist dies der Fall, so wurde eindeutig zu viel Material aufgetragen. Der Vorgang des Auspadens ergibt eine seidengänzende bis seidenmatte Oberfläche. Nach Abschluß der Arbeit muß der Boden ca. 12 Std. trocknen. In dieser Zeit sollte er ruhen und kann nicht benutzt werden. Es ist zu empfehlen, während bzw. nach der Arbeit gut zu lüften, um die im Classic-Pflegeöl enthaltenen Lösemittel aus der Raumluft zu entfernen. Sollte vor der Anwendung von Classic-Pflegeöl ein wachshaltiges, lösemittelbasiertes Pflegemittel (z.B. L 92 Fitpolish) verwendet worden sein, so ist dieser Pflegefilm zunächst durch eine Grundreinigung zu entfernen.
4. **Grundreinigung:** Diese erfolgt von Zeit zu Zeit manuell oder maschinell unter Verwendung unseres L 91 Cleaner-Fußbodenreinigers wenn der Boden unansehnlich geworden ist und weder die Unterhaltspflege (Zwischenreinigung) noch die Vollpflege mit Classic-Pflegeöl zu einem optisch akzeptablen Erfolg führt.
5. **Zwischenreinigung:** Diese erfolgt zur Entfernung leichter, wasserlöslicher Verschmutzungen oder als hygienische Zwischenreinigung maschinell oder manuell mit nebelfeuchtem Lappen.
6. **Verbrauch:** Je nach Untergrund und Arbeitsweise: ca. 10-15 ml/m² bzw. 65-100 m²/l
7. **Lagerung und Transport:** Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 15 Monate haltbar.
8. **Querverweis:** Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:
 - Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
 - Reinigung und Pflege des versiegelten/geölte Bodens
 - Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)