

FK-Gelb

Kunststoff-Spachtelgrund

05/03

1. **Beschreibung:** FK-Gelb ist ein gut füllender, thixotrop eingestellter, schnelltrocknender Kunststoff-Spachtelgrund zur Grundierung von Parkett u.a. Holzoberflächen. FK-Gelb ergibt extrem helle Holzoberflächen. FK-Gelb ist für lösemittelbasierten Parkettsiegel unseres Hauses, LT-Export-Familie, L62 Säurehärter, UNO-Polyurethan-Siegel geeignet. FK-Gelb ist nicht geeignet für die Grundierung von Exotenhölzern oder unseren Wassersiegeln. Giscode - G3.

2. **Anwendung:** Das Material wird in 2 Schichten über Kreuz gespachtelt. Dabei sog. Spachtelschläge und Überstände vermeiden. Nach ausreichender Trocknung erfolgt die Überlackierung immer ohne Zwischenschliff (ansonsten besteht die Gefahr der Fleckenbildung wegen Durchschliff).

FK-Gelb kann auch zur Zwischenspachtelung bei UNO-Polyurethan-Siegel eingesetzt werden, um sogen. Abkipper im Fugenbereich zu schliessen.

Die Reinigung der Arbeitsgeräte erfolgt mit S-Reiniger.

3. **Trocknung:** Bei 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte nach ca. 30-45 Min. überversiegelbar. Bei schlechter Lüftung, niedrigerer Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern.

4. **Verbrauch:** Je nach Untergrund und Arbeitsweise:

1 Spachtelschicht: ca. 30-40 ml/m² bzw. ca. 25-30 m²/l

5. **Lagerung und Transport:** Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 15 Monate haltbar.

6. **Verwendungseinschränkungen:** FK-Gelb wird nicht bei "stark" oder "extrem stark" beanspruchten Flächen wie z.B. Schulen oder Gaststätten, engporigen bzw. porenarmen Exoten und nicht schubfest verklebten Böden eingesetzt. Ferner ist die Spachtelmethode generell bei alten, früher gewachsenen Böden mit breiteren Fugen nicht zu empfehlen. Hier können je nach Umfang eventuelle Haftungsschwierigkeiten durch Herausziehen von Wachs aus den Fugen entstehen. Auf Altböden sind Streichgrundierungen oder Siegel-Systeme ohne Grund vorzuziehen. Dies gilt auch für stark saugende Holzarten wie z. B. Buche oder untertrockneten Böden.

7. **Querverweis:** Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)