

Freshen Up

Produktbeschreibung

Freshen Up ist ein wasserbasiertes, umweltschonendes Pflegemittel, speziell für werkseitig versiegeltes Fertigparkett und alle versiegelten Parkett- und Holzfußböden.

Achtung: Werkseitige Versiegelungen der neuen Generation können Bestandteile enthalten, die die Haftung negativ beeinflussen, ggfs. Probeflächen anlegen!

Eigenschaften

- gebrauchsfertig
- selbstglänzend
- wasserfest
- gleithemmend nach DIN 18032 Teil 2
- in Kombination mit Traffic rutschhemmend nach R9 nach ZH 1/571



Technische Daten

Basis:	wasserbasierte Polyurethanlösung
Lösemittel:	hauptsächlich Wasser
Dichte:	1,0 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	Raum- bzw. Lacktemperatur müssen während des Auftragens bzw. der Trockenzeit +15-25°C betragen
Verbrauch:	1 Liter für 60-70 m ²
Trockenzeit:	mind. 30 Min. bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte
Werkzeuge zum Verarbeiten:	Polishauftragsgerät, Schwammleiste
Kennzeichnung:	nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV
WGK:	1 (Selbsteinstufung)
VbF:	nicht feuergefährlich
UBA-Nr:	01750020
Abfallschlüsselnummer:	91206
Gebindeentsorgung:	über DSD oder Interseroh
Lagerung:	nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern (nicht über +30°C)
Lagerfähigkeit:	im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre ab Herstellungsdatum
Lieferform:	10 x 1l und 4 x 5l

Beachten Sie die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt.

Freshen Up

Verarbeitung

Freshen Up ist für werkseitig lackierte Fertigparkettarten sowie für versiegelte Parkett- und Holzfußböden geeignet. Absatz und Gebrauchsspuren sind leicht entfernbar.

Zur Erstpflege von neu verlegtem Fertigparkett der Holzarten Buche und Ahorn:

- Verwenden Sie bitte ein wasserfreies Pflegemittel. Führen Sie die Erstpflege mit Bona D-505 Polish bzw. Bonacare durch.
- Bitte Arbeitsvorschriften genau beachten!
- Anschließend kann wie gewohnt mit Cleaner gereinigt und mit Freshen Up gepflegt werden.

Vor der Verarbeitung den Boden sorgfältig von Schmutz, Fett und Wachs reinigen, dem Wischwasser dabei Bona Cleaner zugeben.

Freshen Up mit einem Polishauftragsgerät oder einer Schwammleiste 1 x gleichmäßig dünn auftragen.

Freshen Up ist nicht polierbar, da es keine Wachsbestandteile enthält. Die Oberfläche kann nach 30 Minuten betreten werden.

Die Lackoberfläche sollte immer durch eine Schicht Freshen Up geschützt und diese nach Bedarf erneuert werden.

Eine im Laufe der Pflege aufgebaute Schicht kann mit Remover entfernt werden (Bitte technisches Merkblatt beachten!). Anschließend kann der Boden wieder mit Freshen Up neu eingepflegt werden.

Die Behandlung mit Freshen Up wird nach Bedarf wiederholt. Im Wohnbereich ist das oft nur 1-2 x im Jahr notwendig, bei sehr stark strapazierten Böden unter Umständen alle 14 Tage.

Freshen Up nicht mit Wasser verdünnen. Bei der Unterhaltsreinigung bitte Bona Cleaner dem Wischwasser beifügen.

Parkett- und Holzfußböden, die ausschließlich mit Freshen Up behandelt sind, können ggfs. nachversiegelt werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass zwischenzeitlich **keine** wachshaltigen Polymer-Pflegemittel eingesetzt wurden.

Vor der Überlackierung muß der Boden zunächst mit Remover grundgereinigt und danach mit Körnung 120/150 angeschliffen werden (bitte technisches Merkblatt zu Remover beachten!). Anschließend kann eine Nachversiegelung erfolgen. Die Eignung des Lackes bitte bei der technischen Beratung der Bona GmbH erfragen.

Grundsätzlich sollte vorher eine Probefläche angelegt werden und die Haftung mittels Münzprobe oder Gitterschnittprüfung überprüft werden.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Wasser reinigen.

Reinigung und Pflege: Bitte separate Pflegeanweisung beachten!

Für die Anwendung auf Exotenhölzern wenden Sie sich bitte an die Bona Anwendungstechnik.

Bitte unbedingt beachten

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z.B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356.) Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesen Produkten ihre Gültigkeit. (Stand 01.04)

Service-Telefonnummer 0180/4266 283.

Bona GmbH
Jahnstr. 12
D-65549 Limburg / Lahn
Deutschland
Telefon:
0049-64 31-40 08-0
Telefax:
0049-64 31-40 08-25
E-Mail:
bona@bona.com
Internet:
www.bona.com