

# S100

## Produktbeschreibung

Bona S100 kann als Verdünnung und Reinigungsmittel bei verschiedenen Parkettklebstoffen und weiteren Produkten eingesetzt werden.

## Eigenschaften

- Verdünnung für S750, S760 und R410
- Reinigungsmittel



## Technische Daten

<b>Lösemittel:</b>	Ethanol
<b>Farbe:</b>	transparent
<b>Viskosität:</b>	dünnflüssig
<b>Dichte:</b>	0,8 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	Lufttemperatur: mind. 18°C Bodentemperatur: mind. 15°C (bei Fußbodenheizung nicht über 20°C) relative Luftfeuchtigkeit: max. 70%
<b>Kennzeichnung:</b>	F: leicht entzündlich
<b>GISCODE:</b>	S1
<b>VbF:</b>	B, leicht entzündlich
<b>UN:</b>	1263 Farzubehörstoffe
<b>Abfallschlüsselnummer:</b>	08 01 11
<b>Gebindeentsorgung:</b>	über DSD oder Interseroh
<b>Lagerung:</b>	nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern (nicht über +30°C)
<b>Lagerfähigkeit:</b>	im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre ab Herstellerdatum
<b>Lieferform:</b>	5 l Kanister, 4 pro Karton

Beachten Sie die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt.

## Hinweise gem. GefStoffV



Leicht-  
entzündlich

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht geschlossen halten. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen. Dampf nicht einatmen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Enthält Ethanol. Nach Inhalation kann Alkohol im Blut nachgewiesen werden.

### Bitte unbedingt beachten

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z.B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesen Produkten ihre Gültigkeit (Stand 11.04).

**Service-Telefonnummer 0180 4266283**

### Bona GmbH

Jahnstr. 12  
65549 Limburg / Lahn  
Deutschland

**Telefon:**

+49 6431 4008-0

**Telefax:**

+49 6431 4008-25

**E-Mail:**

bona@bona.com

**Internet:**

www.bona.com