



05/03

1. **Beschreibung:** L 93 Everclear ist ein wasserbasiertes, rutschhemmendes und Pflegemittel für versiegelte Parkett- u.a. Holzfußböden, versiegelter Kork (geschlossenporig), PVC und Linoleum. L 93 Everclear Stop ist besonders rutschhemmend eingestellt, d.h. sein Gleitreibungsbeiwert entspricht der DIN 18 032. L 93 Everclear ist selbstglänzend ohne polieren. L 93 Everclear Antistatik reduziert die elektrostatische Aufladung von versiegelten Parkettfußböden. Das Produkt ist überall dort vorzuziehen, wo aufgrund erhöhter Rutschgefahr relativ stumpfe Böden gewünscht werden. Voraussetzung für seinen Einsatz ist aber, daß der Versiegelungsfilm ausreichend geschlossen ist. Weist er Beschädigungen auf, besteht die Gefahr, daß das Holz durch eindringendes Wasser vergraut. Giscode – GE 10.
2. **Besonderer Hinweis:** Ein versiegelter Holzboden darf in der Regel erst nach 8-10 Tagen mit L 93 Everclear behandelt werden. Je mehr der versiegelte Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer der Versiegelung. Spätestens vor der ersten stärkeren Beanspruchung des Bodens ist eine Pflege gem. Pkt. 3 a) durchzuführen. Jede Versiegelung unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist die regelmäßige Pflege zwingend vorzuschreiben. Wenn die Oberfläche durch die Nutzung schadhafte geworden ist, muß komplett geschliffen und neu versiegelt werden. Die rechtzeitige Durchführung einer solchen Maßnahme gehört zur Werterhaltung des Parkettbodens. Pfützenbildung bzw. das längere Lagern des getränkten Lappens oder Pads auf dem Holzfußboden sollte vermieden werden, um eine eventuelle Fleckenbildung zu vermeiden.

Bei imprägnierten Böden besteht die Gefahr des Vergrauens durch eindringendes Wasser. In diesen Fällen bitte unser L 92 Fitpolish verwenden. Bei Umstellung des Pflegesystems ist immer einer Grundreinigung erforderlich. Bei Fertigparkett und Laminat muß die Haftung von Fall zu Fall geprüft werden. Beachten Sie auch die Empfehlungen der Fertigparketthersteller.

3. **Anwendung:** Das Material vor Gebrauch gut aufschütteln. L 93 Everclear wird in 2 Methoden eingesetzt:
 - a) **Erstpflege und Vollpflege:**
L 93 Everclear wird auf versiegelten Parkett- und Holzfußböden beim ersten Mal nach der Versiegelung oder nach jeder Grundreinigung dünn und gleichmäßig pur aufgetragen. Die richtige Verbrauchsmenge liegt bei 30 - 40 ml/m² (pur aufgetragen). Zum Auftragen können fusselfreie Lappen, Fellstripp oder das sog. fusselfreie Wischwiesel verwendet werden.
L 93 glänzt ohne Nachreiben.
 - b) **Unterhaltsreinigung:**
Zur laufenden Reinigung und gleichzeitiger Pflege 0,2 - 0,3 l (ca. 1 Kaffeetasse) L 93 Everclear auf 8-10 l Wischwasser geben und mit gut ausgewringetem, nebelfeuchtem Lappen oder Gazetuch den Boden überwischen.
Zur Häufigkeit der Pflege, die sich nach der Beanspruchung des Bodens richtet, beachten Sie bitte die "Pflegeanleitung für versiegelte Holzfußböden gem. DIN 18 356".
Punktuelle Anschmutzungen wie Fettflecken, Absatzstriche und andere festhaftende Verschmutzungen werden mit L 91 Cleaner-Fußbodenreiniger (lösemittelhaltig) oder L 94 Cleaner-Wachsentferner (wasserbasiert) gezielt entfernt.
 - c) **Grundreinigung:**
L 93 Everclear ist leicht schichtbildend. Deshalb ist je nach Häufigkeit und Intensität der Pflege eine komplette Entfernung des Pflegefilmes durch eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung unter Einsatz von L 94 Cleaner-Wachsentferner erforderlich. Die Grundreinigung ist in der Regel dann angezeigt, wenn der Boden unansehnlich geworden ist bzw. starke, festhaftende Verschmutzung aufweist, die sich bei der normalen Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen.

Wichtig:

Sowohl bei der Unterhalts- wie bei der Grundreinigung den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Schäden durch Holzquellung entstehen können.

4. **Lagerung und Transport:** Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 24 Monate haltbar.
5. **Querverweis:** Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:
 - Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
 - Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
 - Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)