

NanoTone

wasserbasierte Fußbodenbeize

Produktbeschreibung

NanoTone ist eine wasserbasierte Beize zum Tönen/Lasieren von abgeschliffenen Parkett- und Holzoberflächen. **NanoTone** Bodenbeize ist in 9 Farbtönen erhältlich und verleiht dem Boden einen individuellen Charakter.

Vorbereitung

Vor dem Beizen den Boden gleichmässig mit Schleifpapier Körnung 120 bis aufs rohe Holz abschleifen. Gründlich staubsaugen, der Boden muss frei von Schmutz und Staub sein.

Verarbeitung

1. Gut schütteln oder umrühren. **NanoTone** Bodenbeize im leichten Überschuss mit geeignetem Werkzeug (z.B. Lackpinsel, Mohairrolle, Schwamm), in einer 50 cm bis 1 m breiten Bahn in Faserrichtung auftragen. Schnell und methodisch arbeiten.

2. Danach die Beize mit einem saugenden, nicht fuselnden Lappen einarbeiten und dabei die überschüssige Beize aufnehmen. Um Ansatzspuren zu vermeiden, stets eine nasse Kante belassen (ca. 5 cm), an die die Beize in der nächsten Bahn innerhalb von 5-10 Minuten gut eingearbeitet wird. Bei stark saugenden Hölzern oder extrem trockener Luft kann die Offenzeit durch Zugabe von 5-10% **NanoExtender** verlängert werden. (Kein **NanoExtender** bei **NanoTone black**). Nach dem Einarbeiten der Beize muss sich der Boden praktisch trocken anfühlen.

3. Nach etwa 8 bis 12 Stunden kann der Boden versiegelt oder geölt werden, wir empfehlen doch, bis zum nächsten Tag zu warten.

Reinigung

Pinsel und andere Ausrüstung können mit Wasser gereinigt werden, bevor die Beize antrocknet.

Gesundheit und Umwelt

NanoTone Bodenbeize ist weder gesundheits- noch umweltschädlich Bitte beachten Sie die normalen Vorsichtsmassnahmen, die für die Handhabung von Chemikalien gelten und sorgen Sie für gute Ventilation. Bei Spritzgefahr Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Bei Hautkontakt mit Seife und Wasser abwaschen. Falls Spritzer in die Augen gelangen, mit viel Wasser spülen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt.

Hinweise:

- Bei Flächen > 20 m² sollten die Arbeitsgänge 1 und 2 gleichzeitig von zwei Personen ausgeführt werden.
- Nie eine zweite Schicht beizen, da der Boden sonst flammig wird.
- Vor der Versiegelung mit Topplack, z.B. **NanoClassic** ist der Boden zunächst mit **NanoBasic Roll** Rollergrund zu grundieren (nicht spachteln!).
- Zum Versiegeln oder Ölen auf **NanoTone** sind ausschließlich Produkte von Nanosol freigegeben. Immer im System bleiben!
- ACHTUNG! Die Farbtöne Weiss und Lauge eignen sich NICHT für Eichenholzfußböden, die versiegelt werden sollen. Behandlung mit Öl ist möglich.
- Alle Farben können miteinander gemischt werden. Um einen helleren Farbton zu erhalten, kann **NanoTone** mit dem farblosen Verdüner **NanoDiluter** gemischt werden.

Technischer Kundendienst

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Fachhändler oder den Technischen Service von **Nanosol**, Tel. +46 31 742 33 36.

Technische Daten

Verbrauch: Kiefer: 1 Liter auf ca. 10 m²
Eiche: 1 Liter auf ca. 20 m²

Verarbeitungszeit: ca. 5 Minuten

Lagerung: Bei 5 bis 25°C im ungeöffneten Originalgebinde 1 Jahr ab Herstellungsdatum. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Frostempfindlich

Verpackung: PE-Gebinde 1 Liter

Farbtöne

- Weiss
- Lauge
- Goldbraun
- Braun
- farblose Verdünnung
- Kirsche
- Buche
- Englisch Rot
- Schwarz
- Mahagoni

Nanosol AB gibt diese Produktblätter nur zu Beratungszwecken heraus. Die angegebenen Werte gelten für normale Verhältnisse, sie können

