

Parkettgrund

Produktbeschreibung

Parkettgrund ist ein lösemittelhaltiger, füllender Einkomponenten-Grundlack mit hohem Trockenstoffgehalt.

Eigenschaften

- trocknet schnell
- unempfindlich gegen hohe Luftfeuchtigkeit (keine Weißfärbung)
- als Fugenkittlösung anwendbar



Technische Daten

Basis:	Nitrozellulose / Alkydharz
Lösemittel:	Alkohole und Kohlenwasserstoffe
Verarbeitungstemperatur:	Raum- bzw. Materialtemperatur müssen während des Auftrags- bzw. der Trockenzeit +15-25°C betragen
Verbrauch:	ca. 1 Liter für 10 m ² mit Rolle oder Streichbürste pro Anstrich; 1 Liter für 25 m ² mit Spachtel pro Auftrag
Trockenzeit:	15 Min. mit Rolle oder Streichbürste ca. 5 Min. mit Spachtel
Werkzeuge zum Verarbeiten:	Rolle, Streichbürste, Spachtel
Kennzeichnung:	mindergiftig
GISCODE:	G2
VbF:	leicht entzündlich A1
Abfallschlüsselnummer:	080111
Gebindeentsorgung:	über DSD oder Interseroh
Lagerung:	nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern (nicht über +30°C)
Lagerfähigkeit:	im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre ab Herstellungsdatum
Lieferform:	6 x 1l oder 4 x 5l oder 2 x 12,5l

Beachten Sie die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt.

Oberflächenvorbereitung

Der Untergrund muss gut geschliffen, gründlich gereinigt und frei von Fett, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Für den letzten Holzschliff eine Tellermaschine mit Bona SandScrad-System, Schleifgitter oder Schleifpapier der Körnung 120-150 verwenden.

Parkettgrund

Verarbeitung

Zum Grundieren aller gebräuchlichen Parkethölzer, die mit Bona Wasserlacken versiegelt werden sollen. Die Viskosität ermöglicht ein Verarbeiten mit Rolle, Streichbürste oder Spachtel.

Empfohlene Arbeitsmethoden:

Einmal Parkettgrund mit Rolle oder Streichbürste auftragen, danach zwei Anstriche Decklack. Zwischenschliff nach dem ersten Decklackauftrag.

Verwendet man Parkettgrund als Fugenkittlösung, so verarbeitet man die mit Holzstaub angeteigte Mischung vor dem letzten Schleifgang mit Körnung 100.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Universal Verdünnungsmittel reinigen. Grundierungsreste nicht in die Kanalisation geben und einer geordneten Deponie zuführen.

Reinigung und Pflege: Bitte separate Pflegeanweisung beachten!

Für die Anwendung auf Exotenhölzern wenden Sie sich bitte an die Bona Anwendungstechnik.

Bitte unbedingt beachten

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z.B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356.) Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesen Produkten ihre Gültigkeit. (Stand 01.04)

Service-Telefonnummer 0180/4266 283.

Bona GmbH
Jahnstr. 12
D-65549 Limburg / Lahn
Deutschland
Telefon:
0049-64 31-40 08-0
Telefax:
0049-64 31-40 08-25
E-Mail:
bona@bona.com
Internet:
www.bona.com