

R H E N O C O L L - D E C O R W A C H S

wasserverdünnbar, umweltfreundlich auf Naturwachsbasis

Anwendungsgebiet:

Im Innenbereich für alle unbehandelten Hölzer, auch für Feuchträume. Für Möbel, Verkleidungen an Wand und Decke, Kinderspielzeug, Fußbodendielen.

Eigenschaften:

Holzveredelungsmittel auf Naturwachsbasis, transparent, seidenglänzend, wasserverdünnbar, angenehmer Geruch, nach Trocknung geruchsneutral, ergibt samtig-weiße Oberflächen. Schützt vor Feuchtigkeit. Frei von Lösemitteln und Bioziden.

Verarbeitungshinweise:

Auftragsverfahren : mit Pinsel oder weichem Lappen

Verarbeitungskonsistenz : unverdünnt

Verarbeitungstemperatur : nicht unter +5° C

Trocknung bei Normalklima : sehr schnell, in wenigen Minuten, je nach Auftragsmenge

Verbrauch : ca. 100 ml / qm bei einem Anstrich

Lagerung : Kühl, gut verschlossen im Originalgebinde, 1 Jahr

Allgem. Hinweis : Vor Gebrauch und nach längeren Pausen gut umrühren,

Oberfläche muß sauber, trocken, fett und staubfrei sein.

Entsorgung : Abfallschlüssel Gebinde: 35106, Gebinde pinselrein entleeren.

Weitere Verarbeitungshinweise:

Gleichmäßig auftragen, Untergrund muß sauber und staubfrei sein. Einfaches und unkompliziertes Verarbeiten.

In dünne Schichten auftragen.

Nach den Richtlinien für Fensteranstriche, herausgegeben vom Bundesausschuß Farbe und Sachwertschutz, der VOB Teil C, DIN 18363 und den Empfehlungen des IFT sind Holzbauteile allseitig vor dem Einbau mit mindestens einem Grund- und Zwischenanstrich zu beschichten.

Beachten Sie bitte auch den Anstrichaufbau nach der Tabelle " Anstrichgruppen für Fenster und Außentüren " herausgegeben vom Institut für Fenstertechnik e. V. (IFT), Ausgabe 5.83.

Ökologie:

Nach Wasserhaushaltsgesetz § 19 ist das Produkt eine wassergefährdende Flüssigkeit.

WGK = 1 (Selbsteinstufung)

Kennzeichnung

VbF : entfällt

GefStoffV : nicht kennzeichnungspflichtig

GGVS : nicht kennzeichnungspflichtig

Rhenocoll - Decorwachs Seite 2

Sicherheitshinweis:

Unter Verschuß und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Berührung mit Augen vermeiden, bei Berührung mit Augen gründlich mit Wasser nachspülen.

Liefergebände:

750 ml Dose

2,5 ltr. Kanister

25,0 ltr. Kanister

Farbtöne:

farblos

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel. Konken 06384 / 9938 0

Fax / 06384 / 9938 126

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten

BGH-Rechtssprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf die Verarbeitung keinen Einfluß haben. Aus dem Inhalt des Merkblattes kann keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

10/96