

Remover

Produktbeschreibung

Remover ist ein flüssiger Polishmentferner für versiegelte Parkett- und Holzfußböden. Remover entfernt Polish, Freshen Up und D507 Stop Polish.

Eigenschaften

- reinigt
- entfernt Polishreste
- entfernt starke Verunreinigungen und Trittspuren



Technische Daten

Basis:	Lösung von synthetischen Seifen, anionische Tenside
Lösemittel:	hauptsächlich Wasser
Dichte:	1,0 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	Raum- bzw. Materialtemperatur müssen während des Auftragens bzw. der Trockenzeit +15-25°C betragen
Verbrauch:	für die Entfernung von Polish bzw. zur Grundreinigung 1l auf 5l Wischwasser für die Entfernung von Trittspuren 1 Verschlusskappe für 100 ml Wasser
Kennzeichnung:	nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV
GISCODE:	GG10
WGK:	1 (Selbsteinstufung)
VbF:	nicht feuergefährlich
UBA-Nr.:	01750014
Abfallschlüsselnummer:	20 01 30
Gebindeentsorgung:	über DSD oder Interseroh
Lagerung:	nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern (nicht über +30°C)
Lagerfähigkeit:	im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre ab Herstellungsdatum
Lieferform:	10 x 1l und 3 x 5l

Beachten Sie die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt.

Verarbeitung

Remover ist für die Entfernung von Trittspuren und zur Grundreinigung geeignet. Remover kann auf allen versiegelten Parkett- und Holzböden (im öffentlichen Bereich und Wohnbereich) eingesetzt werden. Für die Entfernung von Polish-Resten, Remover nach empfohlener Dosierung verdünnen, einige Minuten einwirken lassen und danach den Fußboden wischen. Anschließend unbedingt mit klarem Wasser nachwischen.

Vorsichtig arbeiten, da bei der Verwendung von zu viel Wasser Holzquellungen entstehen können!!

Bei großen Flächen hat sich die Verwendung von Reinigungsmaschinen mit entsprechenden Reinigungspads bewährt. Das Nachspülen mit klarem Wasser ist unbedingt erforderlich, da Rückstände von Remover das Aufbringen nachfolgender Polish-Schichten negativ beeinflussen. Für die Entfernung von Trittspuren Remover einige Minuten auf die Trittspuren einwirken lassen, um danach die Spur mit einem Lappen wegzuwischen. Nach erfolgter Grundreinigung, können die Flächen wieder mit Polish oder Freshen Up eingepflegt werden.

Bitte beachten: Nur nebelfeucht wischen. Einwirken von zu viel Wasser kann Quellungen verursachen!

Reinigung und Pflege: Bitte separate Pflegeanweisung beachten!

Für die Anwendung auf Exotenhölzern wenden Sie sich bitte an die Bona Anwendungstechnik.

Bitte unbedingt beachten

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z.B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356.) Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesen Produkten ihre Gültigkeit.(Stand 01.04)

Service-Telefonnummer 0180/4266 283.

Bona GmbH
Jahnstr. 12
D-65549 Limburg / Lahn
Deutschland
Telefon:
0049-64 31-40 08-0
Telefax:
0049-64 31-40 08-25
E-Mail:
bona@bona.com
Internet:
www.bona.com