



# SCHÖNOX® MONTAGEKLEBSTOFF

**Sehr emissionsarmer, universell einsetzbarer, elastischer Montageklebstoff.**

Geeignet für Reparaturarbeiten bei der Verlegung von Parkett sowie Nahtreparaturarbeiten bei der Teppich-, PVC-, CV- oder Linoleumverlegung im Boden- und Wandbereich. Auch für die Verklebung formstabiler Profil-, Sockel- und Nagelleisten einsetzbar. Auf eine mechanische Fixierung zu verklebender Bauteile kann verzichtet werden.

## Produkteigenschaften

- EMICODE EC 1: sehr emissionsarm
- für innen und außen
- lösemittelfrei gemäß TRGS 610
- wasserfrei
- isocyanatfrei
- geruchsneutral
- schwundfrei aushärtend
- elastisch
- gute Haftung
- hohe Klebkraft
- universell einsetzbar
- alterungsbeständig
- gebrauchsfertig
- stoß- und vibrationsunempfindlich
- verursacht keine Korrosion bei Metallverklebungen
- gute Wärme- und Kältebeständigkeit

## Anwendungsbereiche

### Zum Verkleben von:

- Parkettelementen
- formstabilen Profil-, Sockel- und Nagel- und Zierleisten
- Metall- und Kunststoffklemmleisten
- lackierten Holz- und Kunststoffprofilbrettern
- lackierten Holzplatten
- Gipskartonplatten
- Dämmplatten
- Türschwellen und Fensterbänken
- Gipsornamenten
- Beton- und Keramikziegeln

## Anforderungen an den Untergrund

- Ausreichende Festigkeit, Tragfähigkeit, Dauertrockenheit
- Frei von Staub, Öl, Fett und losen Teilen
- Alte Klebstoffe und sonstige Trennschichten sind durch geeignete mechanische Maßnahmen zu entfernen

## Technische Daten

- Basis: MS-Polymer mit klebeverstärkenden Zusätzen
- Konsistenz: thixotrop
- Farbe: weiß
- Spez. Gewicht: 1,5 kg/l
- Zugstärke: > 2N/mm<sup>2</sup>
- Bruchdehnung: > 500%
- Hautbildung: nach ca. 20 Minuten

- Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C
- Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +90 °C
- Durchhärtung: 3 mm/24 Stunden (bei 20 °C)
- Abbindung: erfolgt über Luftfeuchtigkeit

Alle Angaben sind ca.-Werte, unterliegen raumklimatischen Schwankungen und unterscheiden sich je nach Untergrund.

## Materialverbrauch

- Siehe spezifisches Gewicht

## Verarbeitungsempfehlung

- SCHÖNOX MONTAGEKLEBSTOFF mit einer Hand- oder Druckluftpistole auftragen.
- Für Verklebungen wird SCHÖNOX MONTAGEKLEBSTOFF in Klebstoffraupen aufgetragen. Den zu verklebenden zweiten Teil direkt in den Klebstoff drücken.
- SCHÖNOX MONTAGEKLEBSTOFF ist verträglich mit den meisten Farbsystemen auf Dispersions- oder Alkydharzbasis. Die Empfehlungen der Farbhersteller sind zu beachten. Im Zweifelsfall empfehlen wir einen Probeanstrich.
- Keine Haftung zu Polyolefin.

## Verpackung

- 300 ml Kunststoffkartusche (12 Stück im Karton)

## Lagerung

- SCHÖNOX MONTAGEKLEBSTOFF kühl, trocken und frostfrei lagern.
- Haltbarkeitsdauer 1 Jahr.
- Angebrochene Kartusche sofort verschließen und möglichst kurzfristig verbrauchen.

## Entsorgung

- Kartusche vollständig entleeren und ordnungsgemäß entsorgen.

## EMICODE

- EC1: sehr emissionsarm

# SCHÖNOX® MONTAGEKLEBSTOFF

## Hinweis

- Nicht ausgehärteten Klebstoff mit einem sauberen Tuch entfernen.
- Verunreinigung auf der Haut direkt mit Wasser und Seife entfernen.
- Verunreinigungen auf anderen Materialien mit Brennspiritus entfernen, sofern die Materialoberfläche spiritusverträglich ist. Im Zweifelsfall empfehlen wir, eine Probereinigung durchzuführen.
- Ausgehärteten Klebstoff mechanisch entfernen.



Ein Unternehmen  
der Akzo Nobel



Das SCHÖNOX-Managementsystem ist nach  
ISO 9001 und 14001 von der DQS zertifiziert.

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und -Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluß auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe dieses Produktdatenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.