

Technisches Merkblatt

Spezial- Exotengrund

06/05

- Beschreibung:** Spezial-Exotengrund ist ein gut füllender, schnelltrocknender Kunststoff-Rollgrund auf alkoholischer Basis. Spezial-Exotengrund ist für die meisten Exotenhölzer geeignet und isoliert weitgehend deren Holzinhaltstoffe. Auch Wachsreste in den Fugen alter Böden werden weitgehend isoliert. Spezial-Exotengrund ist geeignet für alle lösemittelhaltigen Versiegelungslacke unseres Hauses sowie für AQUA-SEAL W1, AQUA-SEAL 2K-PU, AQUA-SEAL EcoGold, AQUA-SEAL Objekt und AQUA-SEAL SmartHome. Mit Spezial-Exotengrund bleibt der natürliche Holzton erhalten. Die Haftung zum Untergrund wie auch zu nachfolgenden Deckversiegelungen ist ausgezeichnet. Giscode - G2.
- Anwendung:** Spezial-Exotengrund wird in einer Schicht gerollt bzw. gestrichen. Bei problematischen Untergründen ist es zweckmäßig mit dem Flächenstreicher zu arbeiten, um eine größere Eindringtiefe zu erzielen. Böden mit breiten, verwachsenen Fugen nicht spachteln.
- Trocknung:** Bei 23°C/50 % rel. Luftfeuchte im Roll-/Streichverfahren ca. 45 Minuten pro Schicht. Bei schlechter Lüftung, niedrigerer Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern.
- Verbrauch:** Je nach Untergrund und Arbeitsweise:
1 Roll-/Streichschicht: ca. 80-100 ml/m² bzw. ca. 10-12 m²/l
- Lagerung und Transport:** Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 15 Monate haltbar.
- Verwendungseinschränkungen:** Spezial-Exotengrund wird nicht bei stark oder extrem stark beanspruchten Flächen, wie z.B. Schulen und Gaststätten eingesetzt. Geringe Wachsreste in der Holzoberfläche und in der Fuge werden so isoliert, dass die nachstehende Versiegelung gut durchhärtet. Beim Einsatz auf stark saugenden Untergründen (z.B. Buche) muss der Exotengrund 2 x gerollt werden.
- Querverweis:** Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:
 - Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
 - Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
 - Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)