

# Classic-Hartöl

05/03

1. **Beschreibung:** Bei dem Produkt Classic-Hartöl handelt es sich um ein natürliches, modifiziertes Hartöl zur Imprägnierung von Parkett und anderen Holzfußböden. Giscode Ö60.
2. **Besonderer Hinweis:** Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel in geschlossenen Behälter aufbewahren. Öl/Wachs in Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen u.ä. mit Wasser anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren, bzw. brandsicher entsorgen – ansonsten Selbstentzündungsgefahr.
3. **Anwendung:** Classic-Hartöl wird in 2 – 3 Schichten gerollt oder gestrichen. Ein Zwischenschliff zwischen den Schichten gewährleistet ein Maximum an Optik. Der Zwischenschliff ist notwendig nach Ablauf von ca. 15 – 18 Stunden, um eine einwandfreie Haftung sicherzustellen.

Bei Weichhölzern wie Tanne, Fichte oder Kiefer kann es zu Harzaustritten kommen, die zu Trocknungsverzögerungen bzw. optischen Beeinträchtigungen führen können. Das Produkt Classic-Hartöl enthält milde Lösemittel, welche die Wachsreste aus Poren und Fugen leicht anlösen können. Dies kann vor allem bei alten, gewachsen Böden zu erheblichen Trocknungsverzögerungen, Mattstellen und Haftungsreduzierungen (bis zur völligen Ablösbarkeit) führen. Deshalb sollte in diesen Fällen die erste Auftragsschicht vollständig ausgehärtet sein, d.h. eine Zwischentrocknung von zwei Tagen ist erforderlich.

4. **Trocknung:** Bei 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte: nach ca. 10-12 Std. begehbar. Bei der Imprägnierung von "altwachsbelasteten" Oberflächen kann es zu erheblichen Trocknungsverzögerungen kommen. Ist dieser Fall eingetreten, so muß mit dem zweiten Auftrag entsprechend gewartet werden. Nicht vor 8-10 Tagen belasten, Teppiche auflegen oder pflegen.
5. **Verbrauch:** Je nach Untergrund und Arbeitsweise:  
1 Roll-/Streichschicht: ca. 100-120 ml/m<sup>2</sup> bzw. ca. 8-10 m<sup>2</sup>/l
6. **Lagerung und Transport:** Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 9 Monate haltbar.
7. **Querverweis:** Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:
  - Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
  - Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
  - Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)