

# Classic-Öl Penetral

05/03

1. **Beschreibung:** Classic-Öl Penetral ist eine umweltfreundliche tiefenimprägnierende Oberflächenbehandlung für Holzfußböden auf Naturölbasis und ist nach den geltenden Vorschriften nicht als gefährlicher Arbeitsstoff zu kennzeichnen. Classic-Öl Penetral ist nach Verarbeitung und Aushärtung geruchlos und weist eine hohe Atmungsaktivität (Ventilation) des Holzes auf. Die wasserabweisenden Eigenschaften gewährleisten nach dem Abtrocknen einen hervorragenden Oberflächenschutz gegen eindringendes Wasser. Giscode Ö10.

Classic-Öl Penetral wird für alle Holzfußböden, auch für Holzpflaster nach DIN 68701, Industrie- und Mehrzweckparkett verwendet. Bei entsprechender Arbeitsweise können auch gefaste Elementkonstruktionen mit diesem Produkt geölt werden.

2. **Besonderer Hinweis:** Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel in geschlossenen Behälter aufbewahren. Öl/Wachs in Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen u.ä. mit Wasser anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren, bzw. brandsicher entsorgen – ansonsten Selbstentzündungsgefahr.
3. **Anwendung:** Die zu behandelnde Oberfläche des Holzfußbodens muß nach dem letzten Feinschliff völlig sauber und trocken sein. Der Auftrag von Classic-Öl Penetral erfolgt im Roll- oder im Streichverfahren.

Classic-Öl Penetral dringt gut in die Holzpore ein und muß noch im feuchten Zustand mit dem weißen Pad abgepadet werden. Dies ist nur dann notwendig, wenn die Saugfähigkeit des Holzes nicht ausreicht um das überstehende Material aufzunehmen. In der Trocknungsphase soll der Boden nicht mehr begangen werden. Das heißt, das Auftragen und Abpaden erfolgt abschnittsweise und bringt frisch aufgetragenes Material in die trockene Holzzone.

Reinigung und Pflege: Mit Classic-Öl Penetral behandelte Böden können wie folgt gepflegt werden:

Den Boden mit L 92 Fitpolish lösemittelhaltig pflegen.

Wenn der Boden überpflegt ist erfolgt eine Grundreinigung mit L 91 Cleaner-Fußbodenreiniger lösemittelhaltig.

4. **Trocknung:** Classic-Öl Penetral ist ein trocknendes Öl. Es muß so viel Material aufgetragen werden, dass genug Öl in das Holz einsinken kann. Der Überschuß wird durch Abreiben im feuchten Zustand des Bodens mit dem Pad durchgeführt.
5. **Verbrauch:** Je nach Untergrund und Arbeitsweise:  
1 Roll-/Streichschicht ca. 120 ml – 200 ml/m<sup>2</sup> und Auftrag.
6. **Lagerung und Transport:** Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 12 Monate haltbar.
7. **Querverweis:** Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:
  - Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
  - Reinigung und Pflege des versiegelten/geölte Bodens
  - Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)