

Synturit 8840 Universal-Kontaktkleber

Lösemittelhaltiger Polychloroprene-Kleber mit hoher Temperaturbeständigkeit.

- Anwendung:** Zum Verkleben von Gummimatten, Profilmgummi, Moosgummiprofilen, Schaumstoff (außer Polystyrol), PUR-Materialien, Kunstleder, Textilien, Bodenbelägen, Holz, Metallfolien, auf grundiertes und lackiertes Blech, Metall etc.
- Rohstoffbasis:** Polychloropren, lösemittelhaltig.
- Untergrundvorbereitung:** Der Untergrund muß eben, sauber, trocken und tragfähig sein. Schlecht haftende Beschichtungen sind zu entfernen.
- Auftrag:** Der Auftrag von **Synturit 8840** erfolgt beidseitig im Kontaktverfahren, mit Pinsel, Spachtel A 4 oder Spritzpistole. Die Verklebung soll innerhalb der Kontaktklebezeit nach dem Ablüften erfolgen (10 Minuten nach dem Auftragen). Hierbei sind die zu verklebenden Teile sorgfältig anzureiben.
- Gerätereinigung:** **Verdünnung 8200.**
- Ablüfzeit:** Ca. 10 Minuten.
- Offene Zeit:** Ca. 30 Minuten.
- Verbrauch:** Ca. 300 g/m².
(Richtwerte ohne Gewähr, exakten Verbrauch durch Probefläche ermitteln!)
- Filmbeständigkeit:** Feuchtfest.
- Besondere Hinweise:** Verlegehinweise der Belagshersteller sind zu beachten. Sehr hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Taubildung auf dem Klebstofffilm führen. Dadurch wird eine Verbindung der zu verklebenden Teile verhindert.
- Lagerfähigkeit:** Nicht über 6 Monate, bei Raumtemperatur. Vor Frost schützen.
- Bitte beachten Sie die umseitig angeführten Sicherheitshinweise!**

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dirnbergerstraße 29-31
Tel. 07262 / 560-0 · Fax 07262 / 560-500 · www.synthesa.at · office@synthesa.at

Verkaufsbüros und Auslieferungslager:

A-1110 Wien
Am Kanal 105
Tel. 01 / 76 97 790
Fax 01 / 76 91 323
wien@synthesa.at

A-3300 Amstetten
Clemens-Holzmeister-Str. 1
Tel. 07472 / 64 4 24
Fax 07472 / 64 1 67
amstetten@synthesa.at

A-4040 Linz
Peuerbachstraße 30
Tel. 0732 / 73 22 74 - 0
Fax 0732 / 73 98 75 - 20
linz@synthesa.at

A-4600 Wels
Laahener Straße 26
Tel. 07242 / 65 8 26
Fax 07242 / 65 8 26 - 42
wels@synthesa.at

A-5071 Salzburg-Wals
Viehhauser Straße 45
Tel. 0662 / 85 30 59
Fax 0662 / 85 30 59 - 30
salzburg@synthesa.at

A-6175 Kematen/lbk.
Industriezone 11
Tel. 05232 / 29 29
Fax 05232 / 29 30
kematen@synthesa.at

A-6830 Rankweil
Lehenweg 4
Tel. 05522 / 44 6 77
Fax 05522 / 43 6 73
rankweil@synthesa.at

A-8101 Gratkorn
Eggenfelder Straße 5
Tel. 03124 / 25 0 30
Fax 03124 / 25 0 30-30
gratkorn@synthesa.at

A-9020 Klagenfurt
Hirschstraße 40
Tel. 0463 / 36 6 33
Fax 0463 / 36 6 43
klagenfurt@synthesa.at

Sicherheitshinweise:**Synturit 8840**

Leicht entzündlich. - Reizt die Augen. - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. - Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. - Von Zündquellen fernhalten. - Nicht rauchen. - Dampf/Aerosol nicht einatmen. - Berührung mit den Augen vermeiden. - Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. - Zum Löschen Sand, CO₂ oder Pulverlöschmittel verwenden. Kein Wasser verwenden. - Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. - Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Entsorgung:

Sonderabfalldeponie, Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen.

Abfallschlüsselnummer: 55 905 (gemäß ÖNORM S 2100)

EWC: 08 04 06

Gefahrenklasse gemäß VbF: A1

ADR/RID: Klasse 3, Ziffer 5 b

UN-Nr.: 1133

Bitte beachten Sie die Angaben in unserem Sicherheitsdatenblatt!